

Шина 660x160 модель 36 А

ПАСПОРТ
ИБР-2004-000 ПС

на шину № А 192 38155

199 г.
2

Линия отреза при поставке на экспорт

«С»

25 2534 3710 09

ПАСПОРТ

Код ОКП

Шина 660x160
модель 36 А

№ А 192 38155

ИБР-2004-000 ПС

Внешторгиздат. Изд. № 7892Н.
ППО "Печать". Зак. № 369

199 г.
2

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Характеристика				
1.1. Стояночная нагрузка, кгс	2216	2510	2670	1850	3050
при взлете	-	2200	2250	1250	2650
при посадке					
1.2. Скорость, км/ч					
при взлете	250	250	270	300	275
при посадке	205	205	200	230-255 ^{***}	234, 255 [*]
1.3. Рабочее давление в шине, кгс/см ²	7,0+0,5	7,5+0,5	7,5+0,5	7,0+0,5	10,0+0,5
1.4. Масса, кг			12,4 ⁺ -1,0		
1.5. Разрушающее давление, кгс/см ² , не менее					45

* Допускается выполнение трех полетов.

** Для единичных полетов / при особых случаях посадки/.

Таблица результатов контроля параметров по разделу 1.

Не предусмотрено.

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Детали с драгоценными материалами и цветными металлами в шине не предусмотрены.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Шифр	Кол.	Заводской номер	Примечание
2.1. Шина	660x160 модель 36 А			Допускается:
В том числе:				
2.1.1. Покрышка		1	-	-
2.1.2. Камера		1	-	-
2.1.3. Колпачок	20-3114150	1	-	11-3114150, 20-3114150-01
2.1.4. Золотник	12-3114040	1	-	-
2.1.5. Подпятник	ИЖ-1036	1	-	-
2.1.6. Трубка-удлинитель	19-3114130	1/10	-	-
2.2. Запасные части				
2.2.1. Колпачок	20-3114150	1	-	11-3114150, 20-3114150-01
2.2.2. Золотник	12-3114040	1	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ

3. РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ, СРОК ХРАНЕНИЯ

- 3.1. Технический ресурс шины определяется полным истиранием протектора до корда верхнего слоя каркаса в течение 10 лет с момента изготовления шины.
- 3.2. Срок хранения шины в упаковке изготовителя составляет 6 лет.
- 3.3. Указанные технический ресурс и срок хранения действительны при соблюдении потребителем действующей эксплуатационной документации изготовителя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие качества шины требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок /включая эксплуатацию и хранение/ 6 лет со дня приемки шины представителем заказчика. Гарантийная наработка шины — до полного истирания протектора до корда верхнего слоя каркаса в пределах гарантийного срока.

8. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

- 8.1. При подготовке к полетам, но не более чем за 24 ч до начала полетов, проверить манометром давление в шине и довести его до рабочего.
- 8.2. Перед каждым полетом произвести внешний осмотр шины и колеса.
- 8.3. При проведении регламентных работ по колесам /с демонтажом шины/ размонтировать шину и осмотреть техническое состояние покрышки и камеры.
- 8.4. При монтаже шины на колесо необходимо совместить вентиль камеры с меткой на покрышке /круг диаметром 20 мм/, обозначающей легкое сечение покрышки.
- 8.5. Внутреннее давление в шине, установленной на изде-лии и находящейся под нагрузкой, должно быть выше номинального на 4 %, так как деформированная часть шины уменьшает объем, что завышает показания манометра.

7. РЕМОНТ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

7.1. Капитальный или средний ремонт

Не предусмотрено.

7.2. Текущий ремонт и выполнение работ по бюллетеням и указаниям

Дата выполнения	Наименование, номер и дата документа	Исполнитель работ	Изменения		Подпись и /или/ штамп ответственного лица
			ресурса	срока службы, лет	
					выполнявшего
					го
					го

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ РЕМОНТА

4. КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ

Не предусмотрено.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шина 660х160 модель 36 А № ИТ 92 38155
 изготовлена и принята в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Главный контролер

/подпись/

М.П.

1992 г.



ТУ 38 00440-84

/номер технических условий/

Руководитель предприятия

/подпись/

М.П.

1992 г.




Старший представитель заказчика

/подпись/

М.П.

1992 г.



6. ДВИЖЕНИЕ ШИНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата установки	Шифр и номер само-лета	Дата снятия	Наработка с начала эксплуатации, взлето-посадок	Причина снятия	Подпись ответственного за установку /снятие/

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ